

## KORING 792-8

Čistící a regenerační prostředek na plasty

### Obecný úvod

Prostředek KORING 792-8 je bezbarvá kapalina, která slouží k odstranění nečistot, odmaštění a regeneraci plastů. Prostředek má schopnost rozpouštět čáry od propisovacích tužek, odstranit předchozí prostředky, které byly na plast naneseny (včetně silikonových) a zakrývá jemné poškrábání. Současně nanáší ochrannou vrstvu, která odpuzuje prach i vodu a snižuje elektrostatický náboj.

Na rozdíl od silikonových prostředků, po jeho umytí, není ovlivněna adheze ošetřeného plastu. Tj. pokud se prostředek umyje, je možné na povrch plastu lepit samolepicí materiály. Umytí se provádí technickým benzínem, ředidlem S 6006, případně horkou vodou se saponátem.

Významnou funkcí je také schopnost prostředku regenerovat povrchy plastů, které byly poškozeny povětrnostními podmínkami.

Prostředek se rychle odpařuje.

Čistící a regenerační prostředek je určen především na tvrdé plastové výlisky jako je ABS, PET, PK, PVC, PE, PP apod.

### Metody aplikace

KORING 792-8 je možné plnit do aerosolů s bezfreonovými hnacími plyny, nebo do sprejů s mechanickým rozprašovačem. Pokud je plněn do nádobek s rozprašovačem, nastříkne se na povrch plastu dostatečné množství a plast se přetře suchým savým materiálem (utěrkou), do které se nacytají odstraněné nečistoty, mastnota a zbytky předchozích prostředků.

Také je možné použít savou utěrku, nechat ji nasáknout čistícím prostředkem a povrch plastu jí pak přetřít. Pokud se u plastu požaduje vysoký lesk, je možné po uschnutí prostředku, čistou utěrkou povrch přešetřit.

### Výhody

- Silně odmašťuje.
- Umývá nečistoty a předchozí prostředky (včetně silikonových).
- Umývá stopy od propisovacích tužek a podobných psacích potřeb.
- Zakrývá jemné poškrábání.
- Omezuje zpětné usazování prachu.
- Odpuzuje vodu.
- Snižuje elektrostatický náboj.
- Regeneruje chemicky nebo povětrností poškozené plasty.

### Upozornění

Prostředek je hořlavina I. třídy. Páry se vzduchem mohou tvořit výbušnou směs. Při zacházení s prostředkem se nesmí kouřit, nesmí se používat zdroje vznícení a prostředky vytvářející jiskry!

Vzhledem k tomu, že prostředek silně odmašťuje i pokožku, je vhodné při kontaktu s ním používat ochranné rukavice odolné ropným látkám. Pak ošetřit ruce reparačním krémem.

Při používání zajistit dobré větrání. Uzavřené prostory napřed vyvětrat. Pokud je prostředek používán v automobilech a domácnostech, pracovat s ním při otevřených dveřích a oknech.

Prostředek by mohl napadat PS a některé měkčené plasty, případně některé druhy pryží. Proto doporučujeme vždy napřed provést na místě, které není pohledové, zkoušku.

### Účinné látky

Směs různých alkánů a alkenů, polypropylenglykol.

### Skladovatelnost

Skladovatelnost výrobku je 2 roky v uzavřeném obalu, na dobře větraném místě, při teplotách 5-30 °C.