

## KORING 752-3 (koncentrát)

*Odmašťovací prostředek pro finální mytí*

### Určení:

KORING 752-3 je biologicky odbouratelný, na vzduchu rozložitelný, vodný prostředek k odmašťování a čištění silně znečištěných povrchů, které jsou náročné z hlediska minimálních zbytkových nečistot, případně z estetického hlediska. Prostředek je určen pro mytí skla, keramiky, nerezové oceli, Al, PP, PE, PET a dalších plastů, i pro mytí karosérií.

### Aplikace:

Prostředek je možné použít k odmašťování již za teplot nad 5 °C. Doba odmaštění je na teplotě závislá a je nutné počítat s tím, že s nižší teplotou je nutné prodloužit časy působení. (Přesná doba je závislá na aplikačním postupu, použitém zařízení, materiálu a jeho znečištění.)

Po úplném očištění povrchu materiálu, ukončíme proces a roztok necháme okapat. Poté je možné provést dosušení savým materiálem (např. utěrkou), případně dosušit proudem teplého vzduchu.

Vzhledem k tomu, že prostředek neobsahuje žádné pasivační chemikálie, ani inhibitory koroze, je zapotřebí prostředek používat na takové materiály, které nejsou náchylné na tvorbu koroze.

### Výhody:

- Vysoká účinnost.
- Biologicky rozložitelný.
- Rozložitelný na vzduchu.
- Široké spektrum použití.

### Upozornění:

Prostředek KORING 752-3 je dráždivý - dráždí kůži, oči a dýchací orgány. Silně odmašťuje pokožku. Proto ruce chráníme rukavicemi, oči ochrannými brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při požití nevyvolávat zvracení, vypít větší množství čisté vody a vyhledat lékaře. Při zasažení oka promýt proudem čisté vody a vyhledat lékaře. Pokud dojde ke kontaktu s kůží, umýt čistou vodou a ošetřit reparačním krémem.

Prostředek je vhodný na mytí celé řady plastů (nejenom vyjmenovaných). Je však zapotřebí předem provést zkoušku. Není vhodný na PC, PS a některé pryže.

Před použitím zamíchat.

### Skladování:

Skladujeme v dobře uzavřených plastových nebo kovových nádobách bez přístupu přímého slunečního světla. Skladovací teplota 4 - 40 °C.

### Exspirace:

2 roky v uzavřeném obalu.