

KORING 761-9 (koncentrát 1:10-1:20) Čistící prostředek na mechy a lišejníky

Určení:

KORING 761-9 je koncentrát vodního roztoku, který slouží k odstranění řas, mechů, lišejníků a podobné nežádoucí flóry z pálených tašek, nebo z betonových krytin bez povrchové úpravy.

Nesmí být použit na materiály s povrchovou úpravou, jako jsou barvy, laky, nátěry apod., ale na klasickou pálenou glazuru je možné jej aplikovat. Také nesmí být použit na plasty s výjimkou PE nebo PP.

Prostředek nejenže odumře narostlé organismy, ale současně je uvolní z povrchu. Také poskytuje další důležité efekty: výborně myje a odmašťuje i nejhroší znečištění. Současně povrch poškozený povětrnostními podmínkami zpevní a vytvoří na něm mechanicky odolnou vrstvu, která sahá do takové hloubky, jakou materiál svojí nasákavostí umožní. Ale také tato vrstva odpuzuje vodu, omezuje usazování prachu a nečistot a zabraňuje růstu nových organismů.

Aplikace:

Před použitím je nutné prostředek naředit ve vhodném poměru vodou. Voda může být použita z vodovodního řádu. Nejvhodnější ředící poměr je 1:10, ale v případě malého znečištění je možné použít ředění až 1:20.

Naředěný prostředek se vhodným způsobem nanese na čistěný povrch. Je možné použít nástřík, štětec, hubku, váleček apod. Velikost nánosu se řídí podle schopnosti materiálu a znečištění nasát do sebe tento prostředek. Tj. nanese se tolik, že ošetřovaný povrch již více nepojme. Poté se prostředek ponechá nejméně 30 minut působit při teplotách 5-30°C. Následně se provede oplach povrchu čistou vodou, aby došlo ke spláchnutí uvolněného znečištění.

Pokud je vrstva narostlých organismů příliš silná, zabrání přístupu prostředku k povrchu krytiny. V takovém případě by sice došlo k odumření těchto organismů, ale povrch pod nimi by nebyl zpevněn a chráněn.

V případě takového silného znečištění je zapotřebí buď povrch zbavený znečištění a organismů znovu ošetřit, nebo je vhodné povrch nejprve zbavit silných vrstev organismů (například umytím tlakovou vodou WAP) a pak nanést prostředek a krytinu ošetřit.

Prostředek reaguje s povrchem tak dlouho, dokud neuschne. Jakmile je reakce dokončena, je možné ponechat střešní krytinu opršet, místo umytí zbytků uvolněného znečištění vodou.

Výhody:

- Odstraňuje široké spektrum znečištění a nežádoucích organismů.
- Zpevňuje poškozený povrch až do hloubky, kam nasákne.
- Ochraňuje ošetřený povrch před usazováním znečištění a před nárůstem nežádoucích organismů.
- Likviduje narostlé organismy do hloubky, včetně jejich kořínků a spór.
- Oživuje povrch.
- Vytváří vodoodpudivý efekt.

Upozornění:

Prostředek KORING 761-9 je dráždivý a zdraví škodlivý (pro oči). Proto ruce chráníme rukavicemi, oči ochrannými brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při nánosu stříkáním je nutné používat ochrannou masku s filtry proti chemickým látkám.

Prostředek poškozuje barvy, laky a další povrchové úpravy s výjimkou klasických pálených glazur. Také poškozuje plasty s výjimkou PE a PP.

Prostředek se nesmí používat při teplotách pod 5°C.

Balení:

Koncentrát se dodává v 25 l, 50 l plastových kanystrech a barelech, ve 200 l sudech a v 1 m³ IBC kontejnerech. Po dohodě se zákazníkem je možné dodat i v jiném obalu.

Skladování:

Skladujeme v plastových nádobách (PE nebo PP) mimo dosah sálavého tepla. Skladovací teplota 4 - 40°C.

Exspirace:

1 rok v uzavřeném obalu.